

1\_Producent wyrobu:

**CERTUS** Technologie Budowlane Sp. z o.o.  
ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa

2\_Nazwa wyrobu budowlanego:

**HOLLAND**

- grubość 6 cm: krawędzie z fazą, ciągłe odbojniki
- grubość 8 cm: krawędzie z fazą lub bez fazy, ciągłe odbojniki

3\_Rysunki techniczne (mm):



4\_Dane techniczne:

rodzaj krawędzi	grubość (cm)	ilość na palecie	ilość warstw na palecie	waga palety (kg)	kolory
z fazą	6	10,80 m <sup>2</sup>	10	1490	szary czerwony grafitowy
z fazą	8	8,64 m <sup>2</sup>	8	1580	szary czerwony grafitowy
bez fazy	8	7,68 m <sup>2</sup>	8	1410	szary czerwony grafitowy

5\_Kolory



6\_Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

### **Pokrycia nawierzchni zewnętrznych**

7\_Specyfikacja techniczna:

**EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006**

8\_Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

**Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających:**

Klasa 3 (D)

**Odporność na warunki atmosferyczne (nasiąkliwość):**

Klasa 2 (B)

**Odporność na poślizgnięcie/poślizg:**

Zadawalająca

**Emisja azbestu:**

Brak zawartości

**Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu:**

$\geq 3,6$  MPa (N/mm<sup>2</sup>)

