

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr CERTUS/TB/PK/S/T/17,8/2026-2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pustak konstrukcyjny (ścienny) termiczny 39x17,8x19**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Ściany murowane, słupy i ściany działowe**
3. Producent: **Certus Technologie Budowlane sp. z o. o. ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
6. Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011 + A1:2015**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o., 2311**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 771-3:2011+A1:2015 (odpowiednik krajowy PN-EN 771-3+A1:2015-10)
Wymiary i tolerancje wymiarowe	długość: 390 mm; szerokość: 178 mm; wysokość: 190 mm; kategoria odchytek: D2; płaskość: NPD; równoległość: NPD
Kształt i budowa	prostokątny, grupa 2
Wytrzymałość na ściskanie	$f_m \geq 20 \text{ N/mm}^2$, wyznaczona prostopadle do powierzchni kładzenia, kategoria I
Stabilność wymiarów	NPD
Wytrzymałość spoiny	Charakterystyczna początkowa wytrzymałość na ścinanie: - 0,15 N/mm ² dla zapraw ogólnego przeznaczenia oraz lekkich - 0,30 N/mm ² dla zapraw cienkowarstwowych Wytrzymałość spoiny na zginanie: NPD
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Absorpcja wody	$\leq 6,0 \text{ g/(m}^2 \text{ s}^{0,5})$
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ 5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym 1400 ±140 kg/m ³ Kształt, budowa i tolerancje wymiarowe jak wyżej
Opór cieplny	Ekwiwalentny współczynnik przewodności cieplnej: $\lambda_{10, \text{dry, unit}} = 0,209 \text{ W/mK}$ (Model P4)
Trwałość - odporność na zamrażanie/rozmarzanie:	nie ekspozować na zewnątrz
Substancje niebezpieczne:	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Michał Elert; Pełnomocnik ds. ZKP



Warszawa, dnia 05.06.2026 r.